

Temperaturfühler – konformitätsbewertet

Für die Anwendung in Pathologie,
Rechtsmedizin und Labor.

Sphärische Messspitze

Sondenrohr und Anschlussleitung individuell konfigurierbar

Passend für das konformitätsbewertete
Temperaturmessgerät testo 112



Der konformitätsbewertete Temperaturfühler mit sphärischer Messspitze zum Gewebeschutz beim Einführen ist ideal für Temperaturmessungen in Pathologie, Rechtsmedizin oder Laboren. Der Fühler passt an das konformitätsbewertete Temperatur-Messgerät testo 112.

Das Sondenrohr ist in verschiedenen Längen und Durchmessern lieferbar. Auch Länge und Material der Anschlussleitung sind konfigurierbar. Der Fühler ist auch als Pt100-Variante erhältlich.

Temperaturfühler – konformitätsbewertet

Temperaturfühler ähnlich 0614 1212 01, konformitätsbewertet, jedoch mit Sondenrohr Ø 4 mm, Länge 150 mm. Sondenrohr aus Edelstahl 1.4571 mit ballig runder Messspitze. Handgriff aus Kunststoff (0400 9736 weis). Anschlussleitung gestreckt 1,6 m mit PUR-Isolation, Stecker passend an testo 112.



Best.-Nr. 0600 9999 01
Ident-Nr. 0699 4471/4

Temperatur-Messgerät testo 112

testo 112, 1-Kanal Temperatur-Messgerät
NTC/Pt100, konformitätsbewertet, inkl. Batterie



Best.-Nr. 0560 1128 01

Standardversion

Sensortyp	NTC
Messbereich	-25 ... +120 °C
Genauigkeit	±0.5 % v. Mw. (+100 ... +120 °C) ±0.2 °C (-25 ... +74,9 °C) ±0.4 °C (restl. Messbereich)
Material Handgriff	Kunststoff
Material Fühlerrohr	Edelstahl 1.4571
Messspitze	sphärisch
Länge Fühlerrohr	150 mm
Ø Fühlerrohr	Ø 4 mm
Stecker	8-poliger Mini-DIN-Stecker
Anschlussleitung	Länge 1.6 m, PUR-isoliert

Mögliche Varianten

Material Handgriff	Edelstahl
Sensortyp	Pt100 Klasse A
Länge Fühlerrohr	100 bis 300 mm
Ø Fühlerrohr	3 bis 5 mm
Leitungslänge	bis max. 5 m
Leitungsisolierung	FEP

Gerne passen wir Fühler auch an Ihre individuellen Anforderungen an.
Schreiben Sie uns dazu bitte einfach ein Mail an: **vertrieb@testo.de**.

Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt
Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701
vertrieb@testo.de